



High-Speed Netzwerk-Laserdrucker mit integrierter Duplexdruckeinheit und 800 Blatt Papierkapazität

Papier-Management mit einem Maximum an Flexibilität: Mit drei Papierkassetten plus Multifunktionszufuhr ist der Brother HL-5350DN2LT der ideale Team-Player.

- Bis zu 30 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit
- Automatischer Duplexdruck mit Broschürendruckfunktion
- 10/100BaseTX LAN-PrintServer
- Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- 32 MB Speicher (optional bis zu 544 MB)
- Drei Papierkassetten à 250 Blatt
- 50 Blatt Multifunktionszufuhr
- USB 2.0 Hi-Speed- und parallele Schnittstelle
- Getrennte Toner-/Trommeleinheit
- Optionale Jumbo-Tonerkassette

HL-5350DN2LT High-Speed Netzwerk-Laserdrucker mit integrierter Duplexdruckeinheit und 800 Blatt Papierkapazität

Flexibel und vielseitig

Drei Papierkassetten für jeweils 250 Blatt, die gezielt angesteuert werden können, ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz unterschiedlicher Papiersorten oder -größen. Über die 50 Blatt Multifunktionszufuhr mit gerader Papierführung wird das Bedrucken von Umschlägen, speziellen Papiersorten und Etiketten besonders leicht. Mit seiner Kompatibilität für Windows, Macintosh, Linux, Unix und DOS sowie seinem flexiblen Papier-Management ist der Brother HL-5350DN2LT ideal für die täglichen Druckanforderungen – und liefert mit 30 Seiten/Minute schnelle Ergebnisse.

Kompakt mit reichlich Ausstattung

Dank seiner geringen Stellfläche ist der Brother HL-5350DN2LT auch mit seinem großen Papiervorrat die richtige Wahl, wenn es um die Platzfrage geht. Über USB 2.0 Hi-Speed- und paralleler Schnittstelle findet er problemlos Anschluss an den PC und lässt sich ebenso leicht in Ihr bestehendes Netzwerk integrieren.

Kostensenkende Funktionalität

Mit der Duplexdruckeinheit des Brother HL-5350DN2LT können Sie den Papierverbrauch deutlich reduzieren. Die Verwendung von Jumbo-Tonerkassetten senkt den Seitenpreis auf ein Minimum, ebenso wie das Drucken im Tonersparmodus. Die getrennte Toner- und Trommeleinheit kann einzeln und damit kostengünstig ausgetauscht werden.

Umweltfreundlich – und wirtschaftlich

Dank seiner recyclingfähigen Materialien, dem niedrigen Geräuschpegel und seiner geringen Emissionen ist der Brother HL-5350DN2LT mit dem Blauen Engel als umweltfreundliches Produkt ausgezeichnet. Zusätzlich wurde er mit dem EnergyStar als besonders energieeffizient zertifiziert. Jede Menge guter Nachrichten für die Umwelt – und für Ihr Budget.



HL-5350DN2LT Technische Daten

| Allgemein | |
|------------------------------|---|
| Technologie | Elektrophotographie |
| Druckgeschwindigkeit | Standard: Bis zu 30 Seiten/Minute Duplex: Bis zu 13 Seiten/Minute (6,5 Blatt pro Minute) < 8,5 Sekunden |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck | |
| Auflösung | Echte 1.200 x 1.200 dpi |
| Prozessor | 300 MHz |
| Arbeitsspeicher | 32 MB (erweiterbar auf bis zu 544 MB mit 1 DIMM – 144 pin) |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, IEEE 1284 Parallel |
| Netzwerk | 10/100BaseTX Ethernet |
| IPv4 unterstützte Protokolle | TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP-Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint |
| IPv6 unterstützte Protokolle | TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint |
| Emulationen | PCL 6, BR-Script3 (PostScript 3 Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
| Residente Fonts | PCL 6: 66 skalierbare Fonts, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes PostScript 3: 66 compatible Schriften |
| Anzeigen Tasten | Toner/Trommel/Papier/Hintere Abdeckung Go, Job Cancel |
| Papier-Management | |
| Papierzuführung | 3 x 250 Blatt Papierkassetten 50 Blatt Multifunktionszufuhr |
| Papierablage | 150 Blatt face down, 1 Blatt face up |
| Medien-Spezifikation | |
| Medienart | Standard-Kassetten: Dünnes Papier, Normalpapier, Briefpapier, Recyclingpapier, OHP-Folien (bis zu 10 Folien) nur 1. Papierkassette Multifunktionszufuhr: Dünnes Papier, Normalpapier, Dickes Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien (bis zu 10 Folien) |
| Medien-Grammatur | Standard-Kassetten: 60 - 105 g/m ² Multifunktionszufuhr: 60 - 163 g/m ² Duplex: 60 - 105 g/m ² |
| Medien-Formate | Standard-Kassetten: A4, Letter, ISO(B5), A5, ISO(B6), A6 (nur MF-Zufuhr und 1. Papierkassette), Executive |

| | Multifunktionszufuhr: Breite 69,8 bis 216 mm, Länge 116 bis 406,4 mm Automatischer Duplexdruck: A4 |
|------------------------------|--|
| Druckertreiber-Software | |
| Windows | Windows Vista, Windows XP Professional (32 & 64 Bit Edition)/XP Home Edition, Windows Server 2003 (32 & 64 Bit Edition), Windows Server 2008, Windows 2000 Professional |
| Macintosh | Mac OS X 10.3.9 oder höher |
| Linux | CUPS (x86, x64-Umgebung); LPD/LPRng (x86, x64-Umgebung) |
| Netzwerk-Administration | Web Based Management: PrintServer-Management über Web Browser Treiberinstallations-Assistent: der einfache und schnelle Weg, Brother Druckertreiber auf einem Netzwerk-PC zu installieren BRAdmin Light: PrintServer-Management für Windows und Mac OS X 10.3.9 oder höher |
| Download-Funktionen | BRAdmin Professional: LAN & WAN Management Funktionen Web BRAdmin Professional: Server-basierendes LAN & WAN Management (nur Windows IIS (4.0/5.0)) |
| Druckertreiber-Funktionen | |
| N-auf-1-Druck | 2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite |
| Poster-Druck | 1 A4-Seite auf 4, 9, 16, 25 A4-Seiten |
| Wasserzeichen-Druck | Ausdruck mit vordefiniertem Text oder benutzerdefinierten Informationen |
| Automatischer Duplexdruck | Druckt automatisch auf Vorder- und Rückseite |
| Broschürendruck | Druckt automatisch 4 Seiten auf ein Blatt (jeweils 2 Seiten auf Vorder-/Rückseite) zum Falten in der Mitte |
| Verbrauchsmaterial / Zubehör | |
| Toner im Lieferumfang | TN-3230 für ca. 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 |
| Standard-Toner | TN-3230 für ca. 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 |
| Jumbo-Toner | TN-3280 für ca. 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 |
| Trommel | DR-3200 für ca. 25.000 Seiten |
| Maße / Gewicht | |
| Abmessungen (BxHxT) | 371 x 459 x 384 mm |
| Gewicht | 14,7 kg |
| Allgemeines | |
| Leistungsaufnahme | Druck: 675 W, In Bereitschaft: 75 W, Energiesparmodus: 6 W |
| Geräuschpegel | Druck: < 54 dB(A) In Bereitschaft: < 35 dB(A) |
| Ökologie | Energiesparmodus: Verringerter Energieverbrauch, wenn das Gerät länger nicht benutzt wird Tonersparmodus: Reduzierter Tonerverbrauch |
| Laser-Klassifikation | Klasse 1 Laserprodukt (IEC 60825-1+A2:2001) |



Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. 10000000000000 (Printed in Germany) 2009.XX.1000

brother
at your side